

230-2005 | 防水薄膜透氣頭

Protective Vent Plugs

PATENTED
專利品公制
(Metric)

IP68

IP69K

✓ RoHS
Compliant

B Washer (Gasket) C Mounting Body CA Membrane Supporter D Washer (Gasket) F Protective Cap
 墊片 基本軀體 透氣薄膜 追聚墊片 薄膜防護蓋





- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric / EN60423)，符合歐盟規範。 (短螺牙或長牙選擇)。
- 產品材質：耐候性尼龍外殼與橡膠墊片 / IP68 等級之鐵氟龍透氣布。
- 防水等級：IP68 / IP69K
- 透氣率：3681 ml / min (布面積 : 1cm² / 風壓 : 70 mbar)。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；瞬間溫度至 160°C (320°F)。
- 產品特性：本產品是戶外用電子電器密封設備的標準零件，該密封設備雖能防水，但如果不能透氣？就容易因天候之冷熱所造成的溫，而產生內部熱氣膨脹，與凝結水氣的惡劣結果。其熱膨脹效應，容易使內部電容爆裂導致電路損壞。而內部凝結的水氣，也將快速地使電子零件老化失效。唯一的解決方式就是使用本透氣頭的產品。將本透氣頭使用於電子電器之密封設備上，不僅能維持原始設備的防水設計，亦能透過該產品的內部所特別增設的 ePTFE 高科技薄膜材質，該薄膜的氣孔僅能使空氣流通，而不能使水份通過，當密封設備內部空氣壓力大於外部時，其壓差就能讓設備內的空氣透過薄膜上的透氣孔來排除出去，以維持空氣的移動性。並使得該電子電器之設備內部，不再產生熱膨脹與冷凝水之惡劣狀況！使用本透氣頭，不僅能降低設備失效之因素，且能令設備的使用年限大為提升，絕對是戶外用電子電器密封設備的必需品。

單位 : mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.	規 格 Sizes (* 表示為特殊開發之產品)				螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	扳手徑 Wrench F	包裝 Std. Pkg. pcs
			黑 RAL 9005	淺 灰 RAL 7035	銀 灰 RAL 7001					
短 螺 紋 M12 X 1.5	* VGA - M12 X 1.5 - ST	B G SG	12	12 ~ 12.3	10	16	50			
	* VGA - M12 X 1.5 - ST - PAV0	B G SG	12	12 ~ 12.3	10	16	50			
	* VGA - M12 X 1.5 - ST - V0	B G SG	12	12 ~ 12.3	10	16	50			
	* VGA - M12 X 1.5 - ST - F1	B G SG	12	12 ~ 12.3	10	16	50			
	* VGA - M12 X 1.5 - ST - V0F1	B G SG	12	12 ~ 12.3	10	16	50			
長 螺 紋 M12 X 1.25	* VGA - M12 X 1.25	B G SG	12	12 ~ 12.3	12	16	50			
	* VGA - M12 X 1.25 - PAV0	B G SG	12	12 ~ 12.3	12	16	50			
	* VGA - M12 X 1.25 - V0	B G SG	12	12 ~ 12.3	12	16	50			
	* VGA - M12 X 1.25 - F1	B G SG	12	12 ~ 12.3	12	16	50			
	* VGA - M12 X 1.25 - V0F1	B G SG	12	12 ~ 12.3	12	16	50			

ePTFE 薄膜科技 (IP68 等級)



防水透氣薄膜結構 放大5000倍檢視

